BRILLIANT®

STRIPLIGHT

L60277UU/ UWW/ WW / NW



PRECAUCIÓN

La conexión máxima de la striplight deberá ser menor a los 25m lineales.
Para manipular la striplight el carrete deberá encenderse de 3 a 5 minutos.
La striplight no deberá permanecer en operación constante, se recomienda apagarla por un lapso mínimo de 3 horas.
En caso de realizar cortes se requiere adquirir accesorios adicionales para cada tramo de striplight.

277V SENCILLA 5050 IP65

TIRA DE LED MONOCROMÁTICA

- Tira luminosa monocromática 7W.
- Disponible en blanco ultra cálido (2300°K|UU/2400°K|UWW), blanco cálido (3000°K | WW) y blanco neutro (4500°K | NW).
- Instalación en superficies planas.
- Cuenta con clips de sujeción.
- Uso para exteriores.
- Conexión a corriente directa 277VAC.
- Corte a 1m (60LEDS)
- 50,000 horas de vida.

PARÁMETROS **ELÉCTRICOS**

	UU	UW	WW	NW
Temperatura de color	2300ºK /	2400ºK /	3000ºK /	4500ºK
Potencia Máx.	7W/M			
Tipo de LED	5050 SMD			
Cantidad de LEDS	60 LEDS/M			
Voltaje	277 VAC			
Consumo	350W / 50m			
Lumens	501 lm/m			
Eficiencia	85 lm/W			
Dimmeable (opcional)	Sí			
Material	PCB blanco con recubrimiento de plástico			
Presentación	50 metros			
Corte	1m			

CRI 80 | IP 65

APERTURA

STOCK

120º

CANALETAS COMPATIBLES

LC2114

LSM4421

PC3030

PC6060

BRILLIANT®

L60277UU/ UWW/ WW / NW



DIAGRAMA



ACCESORIOS INCLUIDOS POR PRESENTACIÓN

*En caso de realizar algún corte, los accesorios tienen un costo extra.

LCC3
Convertidor de corriente.

LCI1
Conector intermedio.

LCA1
Conector de aguja.

LCG1
Funda termocontráctil con resina.

LCF1
Tapa final.

LCL1
Clip de sujeción.