
CM2W.1 / CM2C.1



CORTESÍA MONOCROMÁTICO WALL **LIGHT** 05

- Luminaria de cortesía delgada con detalles de canales y peso de 0.8kg.
- Disponible en blanco cálido (3000°K | W) y blanco frío (6000°K | C).
- Instalación empotrable sobre muros, pasillos.
- Placas de PVC para instalación por colado, evita deformaciones en el housing.
- Uso para interiores o exteriores
- · Acabado color gris claro.




CORTESÍA



PARÁMETROS ELÉCTRICOS

Temperatura de color	3000°K	/	6000°K
Potencia	1x2W		
Cantidad de LEDS	1		
Voltaje	100~240VAC		
Corriente de Op.	40mA		
Consumo	2.7W		
Lumens	55 lm	/	64 lm
Eficiencia	20.37 lm/w	/	23.70 lm/w
Dimmeable (opcional)	ON/OFF		
	TRIAC, PWN, 1-10V & DALI (*Por pedido)		
Material	Aluminio fundido a presión cubierto con polvo gris oscuro		
Housing	ABS		
Cable	H05RN-F 3X1.0mm ² L=0.5m		
Temp.de Op.	-20°C~40°C		

APERTURA



CM2W.1 / CM2C.1

