

## EQUIPO AUXILIAR

## XI1024DMX

CONTROLADOR INALÁMBRICO PLEXUS

IP 20

## CONTROLADOR INALÁMBRICO **PLEXUS**

**EQUIPO AUXILIAR** 

- Controlador inalámbrico que controla hasta 2 universos a través de DMX512 o Art-Net como una interfaz independiente versátil o controlador vivo.
- Una interfaz principal se puede configurar para sincronizar la instalación de LED en todos los universos DMX.
- La carcasa de aluminio, Neutrik y otros componentes excelentes garantizan una alta fiabilidad.
- Soporte del estándar USB 2.0 ofrece características profesionales tales como alimentación a través de USB y Plug and Play.
- La Ranura integrada, permite ejecutar sofisticadas espectáculos sin necesidad de una PC.

Fuente de alimentación	Externa, CA 100 V - 240 V ~ 50/60 Hz entrada, CC 5,2 V y 1000 mA máx. salida por USB		
Consumo	2,5 W máx. (500 mA máx.)		
Soporte del estándar	USB 2.0		
Modo autónomo	Ranura integrada para tarjetas SD o SDHC		
Modo en vivo:	1024 canales DMX vía MADRIX, utilizar 2x DMX-OUT, 2x DMX-IN, 1 x DMX-OUT y 1x DMX-IN, o Art-Net.		
Conectividad	2 DMX-IN / OUT 1 puerto Internet RJ45		
	1 Puerto de extensión	1 Ranura para tarjeta SD	1 puerto USB
Master-Slave	Varios dispositivos al mismo tiempo.		
Integración del software	Funciona directamente de la caja.		
Puerto de extensión	Serie de 15 pines para dispositivos analógicos o digitales		
Programador de eventos	Reloj interno.		
Temp.de funcionamiento	10 ° C a 50 ° C		
Temp.de almacenamiento	-10 ° C a 70 ° C		



